

## Nouveau! Notre offre pour vous !

**Grâce aux fils d'apport PRODUR de Stahl-Contor, tout d'une seule main !**

A partir de maintenant, nous stockons des fils fourrés de production européenne, parfaitement adaptés à notre gamme de tôles d'usure Quard®, tôles rechargées et de pièces d'usure Borox®.

**Le résultat: une qualité fiable, une rentabilité élevée.**

**Nos conditions générales de livraison font foi ([www.stahl-contor.ch/fr/stahl-contor/conditions-generales-de-livraison](http://www.stahl-contor.ch/fr/stahl-contor/conditions-generales-de-livraison)).**

Les ventes intermédiaires sont soumises à réserve.

Conseils: Stahl-Contor AG garantit la qualité irréprochable de ses produits comme stipulé dans l'accord. Stahl-Contor AG décline toutefois toute responsabilité pour la capacité opérationnelle et l'aptitude de ses produits pour les projets du client.

Ce contrôle incombe à la responsabilité du client.

**Vous trouverez ci-dessous notre offre pour la fourniture de fils d'apport de soudure appropriés:**

Désignation	Description	Propriétés standard / mécaniques	Prix / Rouleau à 15 kg
Easycor 71M Ø 1,2 mm	Fil de soudage avec gaz de protection soudable <b>en positions PA et PB</b> . Convient pour l'acier de construction non allié, l'acier de construction à grains fins, les tôles de chaudronnerie, l'acier pour réservoirs sous pression et l'acier moulé.	ASME/AWS: E70C-6M H4 Rm: 530MPa / Rp0,2%: 460MPa A5: 26% / CVN: 47J/-60°C	CHF 89.10 / Rouleau (CHF 5.94 / kg)
Easycor 70R Ø 1,2 mm	Fil de soudage avec gaz de protection soudable <b>dans toutes les positions</b> . Convient pour l'acier de construction non allié, l'acier de construction à grains fins, les tôles de chaudronnerie, l'acier pour réservoirs sous pression, l'acier moulé.	ASME/AWS: E71T 1M H4 Rm: 550MPa / Rp0,2%: 460MPa A5: 20% / CVN: 47J/-40°C	CHF 98.70 / Rouleau (CHF 6.58 / kg)
Corinox 307VG Ø 1,2 mm	Fil de soudage <b>avec</b> gaz de protection soudable dans <b>toutes les positions</b> . Convient parfaitement pour les soudures de réparation et les joints de <b>Quard avec Quard</b> ou de <b>Quard avec d'autres aciers</b> .	ASME/AWS: similaire E307T1-4/E307T1-1 Rm: 550MPa / Rp0,2%: 400MPa A5: 25% / CVN: 40J/ 20°C	CHF 370.70 / Rouleau (CHF 24.71 / kg)
Corinox 3070 Ø 1,6 mm	Fil de soudage <b>sans</b> gaz de protection soudable en <b>positions PA et PB</b> . Convient parfaitement pour le soudage de réparation, le soudage d'assemblage de <b>Quard</b> , également à l' <b>extérieur</b> dans des conditions de courant d'air.	ASME/AWS: similaire E307T0-3 Rm: 500MPa / Rp0,2%: 350MPa A5: 25% / CVN: 40J/ 20°C	CHF 355.50 / Rouleau (CHF 23.70 / kg)
Durcor 31WO Ø 1,2 mm	Fil de soudage <b>sans</b> gaz de protection soudable en <b>positions PA et PB</b> . Convient parfaitement pour la recharge dure dans le domaine de l'abrasion due à la terre, sable ou graviers.	EN 14700: TFe 15 Dureté de la recharge: 58-64 HRC	CHF 289.50 / Rouleau (CHF 19.30 / kg)
Durcor 28WG Ø 1,2 mm	Fil de soudage <b>avec</b> gaz de protection soudable en <b>positions PA et PB</b> . Convient parfaitement pour la recharge dure dans le domaine de l'abrasion et d'usure modérée liée aux chocs.	En14700: TFe2 Härte des Schweissgutes: 50-62HRC, abhängig vom Grundmaterial kann ein Vorwärmen auf 150-300°C notwendig sein. Die Verschleissfestigkeit ist bis ca. 450° gewährleistet.	CHF 178.50 / Rouleau (CHF 11.90 / kg)

Délai de livraison: 3 semaines après réception de la commande ou selon ente  
Livraison: départ Embrach, TVA 7.7%, du stock enlevé  
Validité du prix: 2 semaines en cas d'achat de l'ensemble de la quantité offerte.  
Conditions de paiement: 30 jours nets à compter de la date de la facture.

**Quand pouvons-nous vous conseiller sur place ?**

**Contact : Téléphone 044 422 11 11 11, [mail@stahl-contor.ch](mailto:mail@stahl-contor.ch)**

**Contact:**

Stahl-Contor AG  
Lochackerstrasse 12  
CH-8424 Embrach  
Tel. +41 44 422 11 11  
[mail@stahl-contor.ch](mailto:mail@stahl-contor.ch)  
[www.stahl-contor.ch](http://www.stahl-contor.ch)