

Neu!

Dank PRODUR-Schweissfülldrähten bei Stahl-Contor alles aus einer Hand!

Ab sofort führen wir Schweissfülldrähte aus europäischer Produktion, ideal abgestimmt auf unser Angebot an Verschleissblechen Quard®, Verbundplatten sowie für Borox® Verschleisssteile.

Das Resultat: sichere Qualität, hohe Wirtschaftlichkeit.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen (www.stahl-contor.ch/lieferbedingungen). Zwischenverkäufe bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Beratung: Stahl-Contor AG leistet Gewähr für die einwandfreie Qualität ihrer Produkte gemäss Vereinbarung. Stahl-Contor haftet jedoch nicht für die Einsatzfähigkeit und Geeignetheit ihrer Produkte für die Projekte des Kunden. Diese Prüfung liegt in der Verantwortung des Kunden.

Nachstehend unser Angebot für die Lieferung von geeigneten Schweissfülldrähten:

Bezeichnung	Beschrieb	Norm / mech. Eigenschaften	Preis / Rolle à 15 kg
Easycor 71M Ø 1,2 mm	Schweissfülldraht mit Schutzgas schweisbar in den Positionen PA und PB. Geeignet für unlegierten Baustahl, Feinkornbaustahl, Kesselblech, Druckbehälterstahl, Stahlguss	ASME/AWS: E70C-6M H4 Rm: 530MPa / Rp0,2%: 460MPa A5: 26% / CVN: 47J/-60°C	CHF 108.00 / Rolle
Easycor 70R Ø 1,2 mm	Schweissfülldraht mit Schutzgas schweisbar in allen Positionen. Geeignet für unlegierten Baustahl, Feinkornbaustahl, Kesselblech, Druckbehälterstahl, Stahlguss	ASME/AWS: E71T 1M H4 Rm: 550MPa / Rp0,2%: 460MPa A5: 20% / CVN: 47J/-40°C	CHF 135.80 / Rolle
Corinox 307VG Ø 1,2 mm	Schweissfülldraht mit Schutzgas schweisbar in allen Positionen. Sehr geeignet für Reparaturschweissungen und Verbindungen von Quard mit Quard oder von Quard mit anderen Stahlsorten.	ASME/AWS: ähnlich E307T1-4/E307T1-1 Rm: 550MPa / Rp0,2%: 400MPa A5: 25% / CVN: 40J/ 20°C	CHF 382.50 / Rolle
Corinox 3070 Ø 1,6 mm	Schweissfülldraht ohne Schutzgas schweisbar in den Positionen PA und PB. Sehr geeignet für Reparaturschweissungen, Auftragsschweissungen von Quard, auch Outdoor bei Verhältnissen mit Zugluft.	ASME/AWS: ähnlich E307T0-3 Rm: 500MPa / Rp0,2%: 350MPa A5: 25% / CVN: 40J/ 20°C	CHF 427.50 / Rolle
Durcor 31WO Ø 1,2 mm	Schweissfülldraht ohne Schutzgas schweisbar in den Positionen PA und PB. Sehr gut geeignet für Hartauftragsschweissung bei abrasivem Verschleiss durch Erde, Sand, Kies etc.	EN 14700: TFe15 Härte des Schweissgutes: 58-64HRC	CHF 298.50 / Rolle
Durcor 28WG Ø 1,2 mm	Schweissfülldraht mit Schutzgas schweisbar in den Positionen PA und PB. Sehr gut geeignet für Hartauftragsschweissungen bei abrasivem Verschleiss und moderatem Schlagverschleiss.	En14700: TFe2 Härte des Schweissgutes: 50-62HRC, abhängig vom Grundmaterial kann ein Vorwärmen auf 150-300°C notwendig sein. Die Verschleissfestigkeit ist bis ca. 450° gewährleistet.	CHF 192.00 / Rolle

Lieferdatum: 2-3 Tage nach Bestellungseingang
 Lieferung: ab Embrach, exkl. 7.7% MwSt und LSVA-Anteil
 Preisgültigkeit: 2 Wochen
 Zahlungsbedingungen: 30 Tage netto ab Rechnungsdatum

Kontakt:
 Stahl-Contor AG
 Lochackerstrasse 12
 CH-8424 Embrach
 Tel. +41 44 422 11 11
mail@stahl-contor.ch
www.stahl-contor.ch

Wann dürfen wir Sie vor Ort beraten?
Kontakt: Telefon 044 422 11 11, mail@stahl-contor.ch