

Nouveau! Notre offre pour vous !

Grâce aux fils d'apport PRODUR de Stahl-Contor, tout d'une seule main !

A partir de maintenant, nous stockons des fils fourrés de production européenne, parfaitement adaptés à notre gamme de tôles d'usure Quard®, tôles rechargées et de pièces d'usure Borox®.

Le résultat: une qualité fiable, une rentabilité élevée.

Nos conditions générales de livraison font foi (www.stahl-contor.ch/fr/stahl-contor/conditions-generales-de-livraison).

Les ventes intermédiaires sont soumises à réserve.

Conseils: Stahl-Contor AG garantit la qualité irréprochable de ses produits comme stipulé dans l'accord. Stahl-Contor AG décline toutefois toute responsabilité pour la capacité opérationnelle et l'aptitude de ses produits pour les projets du client.

Ce contrôle incombe à la responsabilité du client.

Vous trouverez ci-dessous notre offre pour la fourniture de fils d'apport de soudure appropriés:

Désignation	Description	Propriétés standard / mécaniques	Prix / Rouleau à 15 kg
Easycore 71M Ø 1,2 mm	Fil de soudage avec gaz de protection soudable en positions PA et PB . Convient pour l'acier de construction non allié, l'acier de construction à grains fins, les tôles de chaudronnerie, l'acier pour réservoirs sous pression et l'acier moulé.	ASME/AWS: E70C-6M H4 Rm: 530MPa / Rp0,2%: 460MPa A5: 26% / CVN: 47J/-60°C	CHF 108.00 / Rouleau
Easycore 70R Ø 1,2 mm	Fil de soudage avec gaz de protection soudable dans toutes les positions . Convient pour l'acier de construction non allié, l'acier de construction à grains fins, les tôles de chaudronnerie, l'acier pour réservoirs sous pression, l'acier moulé.	ASME/AWS: E71T 1M H4 Rm: 550MPa / Rp0,2%: 460MPa A5: 20% / CVN: 47J/-40°C	CHF 135.80 / Rouleau
Corinox 307VG Ø 1,2 mm	Fil de soudage avec gaz de protection soudable dans toutes les positions . Convient parfaitement pour les soudures de réparation et les Joints de Quard avec Quard ou de Quard avec d'autres aciers .	ASME/AWS: similaire E307T1-4/E307T1-1 Rm: 550MPa / Rp0,2%: 400MPa A5: 25% / CVN: 40J/ 20°C	CHF 382.50 / Rouleau
Corinox 3070 Ø 1,6 mm	Fil de soudage sans gaz de protection soudable en positions PA et PB . Convient parfaitement pour le soudage de réparation, le soudage d'assemblage de Quard , également à l' extérieur dans des conditions de courant d'air.	ASME/AWS: similaire E307T0-3 Rm: 500MPa / Rp0,2%: 350MPa A5: 25% / CVN: 40J/ 20°C	CHF 427.50 / Rouleau
Durcor 31WO Ø 1,2 mm	Fil de soudage sans gaz de protection soudable en positions PA et PB . Convient parfaitement pour la recharge dure dans le domaine de l'abrasion dûe à la terre, sable ou graviers.	EN 14700: TFe 15 Dureté de la recharge: 58-64 HRC	CHF 298.50 / Rouleau
Durcor 28WG Ø 1,2 mm	Fil de soudage avec gaz de protection soudable en positions PA et PB . Convient parfaitement pour la recharge dure dans le domaine de l'abrasion et d'usure modérée liée aux chocs.	En14700: TFe2 Dureté de la recharge: 50-62HRC, Selon la matière de base, un préchauffement de 150-300° C peut être nécessaire. La résistance à l'abrasion est garantie jusqu'à 450° C.	CHF 192.00 / Rouleau

Délai de livraison:	2-3 jours après réception de la commande
Livraison:	départ Embrach, TVA 7.7%, du stock enlevé
Validité du prix:	2 semaines en cas d'achat de l'ensemble de la quantité offerte.
Conditions de paiement:	30 jours nets à compter de la date de la facture.

Quand pouvons-nous vous conseiller sur place ?

Contact : Téléphone 044 422 11 11 11, mail@stahl-contor.ch

Contact:

Stahl-Contor AG
Lochackerstrasse 12
CH-8424 Embrach
Tel. +41 44 422 11 11
mail@stahl-contor.ch
www.stahl-contor.ch